



Alle Maße in cm

Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- | | |
|--|---|
| <p>1 maxit Putzabschlussprofil</p> <p>2 maxit Abdeckband</p> <p>3 tragfähiges Mauerwerk</p> <p>4 Haftmörtel mit maxit eco 70, Auftrag 60-70 %
deckend bei glatten und schwach saugenden
Untergrund volldeckend, Oberfläche mit Straßen-
besen waagrecht aufrauen</p> <p>5 Spritzbare Dämmung maxit eco 72
20 - 100 mm Auftragsdicke, ab 100 bis 150 mm
Putzträger bzw. Verdübelung durch
die Armierungsschicht</p> | <p>6 Grundierung mit maxit prim eco 1170</p> <p>7 Armierungslage mit maxit eco 73 (ca. 6 mm)
mit der Einlage einer Armierungsgewebe 8 x 8</p> <p>8 Auftrag maxit prim 1060/1060 L als Edel-
putzhaftgrund, Oberputz mineralisch
z.B. maxit ip color (2-5 mm) maxit ip 220 star,
maxit ip 260 star, maxit ip artista</p> <p>9 Farbanstrich, z.B. maxit Solarfarbe,
bei HBZ < 30 maxit intens</p> |
|--|---|