



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | raues, saugfähiges Mauerwerk | 8 | Sanierputz, z.B. maxit san Standard, maxit san Weiß zweilagig, Mindestputzdicke 20 mm |
| 2 | maxit mur 956 Trasskalkmörtel, Vermörtelung von tiefen Fugen | 9 | Gewebespachtelung mit maxit multi 290, maxit multi 292, maxit multi 300 mit Armierungsgewebe 8 x 8 mm, Filzlage |
| 3 | Vorspritz volldeckender, maxit san Vorspritz, ca. 80 - 90 % flächendeckend im Bereich Sperrputz | 10 | maxit Siliconharzfarbsystem AS 7040 / maxit Solarfarbsystem |
| 4 | maxit san Stop, max. 15 mm | 11 | Drainage nach DIN 4095 |
| 5 | maxit AD-1K-Außendicht/ maxit SDS 16, 2 - 3 mm | | |
| 6 | Schutzschicht nach DIN 18533, z.B. maxit san Schutz- und Drainagematte | | |
| 7 | maxit san Vorspritz, nicht flächendeckend im Bereich Sanierputz | | |