



Výkresy detailů slouží jako obecná doporučení a nenahrazují prováděcí dokumentaci stavby

- | | |
|--|--|
| 1 nasávkavé hrubé zdivo | 8 tepelněizolační desky EPS perimetr |
| 2 hydroizolace maxit AD 1K Außendicht/maxit SDS 16 | 9 vyrovnávací vrstva z malty maxit san Stop / maxit mur 956 |
| 3 sanační přednástřík maxit san Vorspritz, nahodit do čerstvé hydroizolace pokrytí ca. 60 - 80% | 10 dodatečná horizontální izolace např. maxit san SMK Horizontalsperre |
| 4 maxit sanační omítka, např. maxit san Standard, nanosená ve 2 vrstvách, minimální tloušťka 20 mm | 11 přechodový klín, maxit san Hohlkehlenmörtel HKM |
| 5 hydroizolace omítky maxit AD 1K Außendicht/ maxit SDS 16 | 12 ochranná vrstva z drenážní fólie podle směrnice ČHIS 06 maxit san Schutz- und Drainagematte |
| 6 maxit mur 956 Trasová malta, vyplnění spár | 13 Drenáž podle směrnice ČHIS 06 |
| 7 hydroizolace bitumenovou stěrkovou hmotou PMBC maxit san Superdicht 2K / maxit san Superdicht 1K/2K plus, nanosená ve 2 vrstvách, konečná tloušťka po vyschnutí ≥ 3 mm (W1-E) | |