



maxit

maxit Group

Belagsname:
Belagsgruppe:

Hersteller / Auftraggeber:
Adresse:

maxit floor 4650 (ABS 450)
Farbige Sichtspachtelmasse auf Zementbasis
maxit Deutschland GmbH
Kupferstorstrasse 35
79206 Breisach

- Materialkunde:** maxit floor 4650 ist eine durchgefärbte Verschleisssschicht auf der Basis von Spezialzement, Sand und Zusatzmitteln. Das Produkt kann in fünf Farben mit alkalibeständigen Pigmenten geliefert werden. maxit floor 4650 kommt zur Hauptsache in öffentlichen Gebäuden, Ladengeschäften sowie in Einkaufscenter zum Einsatz.
- Eigenschaften:** Maximale Schichtdicke 15 mm, Minimum 4 mm. Empfohlene Schichtdicke 6 - 8 mm. Abhängig von der Temperatur kann die Oberfläche nach 3-5 Stunden vorsichtig begangen werden. Fussverkehr vor der endgültigen Aushärtung ist nur mit Schuh-Schutzüberzug erlaubt. Vorsichtige Begehung kann nach 24 Stunden erlaubt werden. Die volle Belastbarkeit ist nach ca. 1 Woche bei normalen Temperaturen gegeben. maxit floor 4650 hat eine vergleichbare Festigkeit wie dichter Beton.
- Oberfläche:** maxit floor 4650 ist eine durchgefärbte Verschleisssschicht. Aufgrund der mineralischen Inhaltsstoffe sowie durch Schwankungen der Baustellenbedingungen bei der Verlegung können farbliche Veränderungen auftreten. Auch die Feuchtigkeit des Materials kann Auswirkungen auf das Erscheinungsbild haben. Alle nachfolgenden Ausbesserungen können in Farbe und Oberfläche abweichen und sind zu vermeiden.
- Kunststoffvergütung:** Bei normaler Begehung kann maxit floor 4650 ohne weitere Beschichtung belassen werden. Aus ästhetischen Gründen oder wo Chemikalien benutzt werden, kann eine geeignete Beschichtung aufgetragen werden.
- Wichtige Hinweise:** **Fussverkehr vor der endgültigen Aushärtung nur mit Schuh-Schutzüberzug erlaubt.** Vor dem applizieren einer Dispersion muss der Untergrund ausgetrocknet sein. Dies ist bei maxit floor 4610 nach frühestens 12 Stunden der Fall.

Baufeereinigung

Lösen Schmutz durch Staubsaugen entfernen. Falls nötig Nassscheuern mit rotem Pad anschliessend absaugen. Spülen mit klarem Wasser, erneut absaugen und vollständig trocknen lassen.
Produkt: TASKI Jontec 300, ♦ 1-3%

Anzahl der Arbeitsgänge

Die Anzahl der einzelnen Beschichtungen hängt von der Fläche und der Nutzung ab. Für den gewerblichen Bereich sind mindestens jeweils 2 Arbeitsgänge zum Porenfüllen und zur Schutzbehandlung vorzusehen. Es gilt prinzipiell – je mehr Schichten desto dauerhafter.

Verbrauch der Produkte für Ersteinpflege

Der Verbrauch nimmt mit zunehmender Anzahl der einzelnen Beschichtungen ab beträgt pro Arbeitsgang ca. 40 g/ m² zu Beginn und stellt sich zum Ende auf ca. 30 g/m² ein.

Glänzende Oberfläche

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt
Poren füllen Anstreichgerät	TASKI Jontec Technique 2 Arbeitsgänge						
Schutzbehandlung durch Beschichten Anstreichgerät	TASKI Jontec Timesaver ♦ 100% mindestens 2 Arbeitsgänge	Feuchtwischen -TASKI lamello mit TASKI flortex Tuch Nasswischen - Mop System	TASKI Jontec 300 ♦ 0.5%	Reinigung und Ergänzungsanstrich - blauer Pad	TASKI Jontec Forward ♦ 2%	Nassscheuern u. Nasssaugen - blauer/grüner Pad	TASKI Jontec Futur ♦ 10%

♦ = Produktdosierung

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produktinformationen, Pflegeanleitungen oder unserer Homepage:

<http://www.johnsondiversey.de>

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren JohnsonDiversey Kundenberater.

Diese Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Belagshersteller / Auftraggeber erarbeitet.

Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.