



Alle Maße in cm

Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- | | |
|---|--|
| 1 tragfähiges Mauerwerk oder Beton | 6 Auftrag maxit prim 1060/1060 L als Edelputzhaftgrund, Oberputz mineralisch z.B. maxit ip color (2-5 mm) maxit ip 220 star, maxit ip 260 star, maxit ip artista |
| 2 Haftmörtel mit maxit eco 70, Auftrag 60-70 % deckend bei glatten und schwach saugenden Untergrund volldeckend, Oberfläche mit Straßenbesen waagrecht aufräuen | 7 maxit multi 300, maxit multi 280 im Sockelbereich |
| 3 Spritzbare Dämmung maxit eco 72
20 - 100 mm Auftragsdicke, ab 100 bis 150 mm Putzträger bzw. Verdübelung durch die Armierungsschicht | 8 Farbanstrich, z.B. maxit Solarfarbe, bei HBZ < 30 maxit intens |
| 4 Grundierung mit maxit prim eco 1170 | 9 maxit Sockel-/Perimeterdämmplatte |
| 5 Armierungslage mit maxit eco 73 (ca. 6 mm) mit der Einlage einer Armierungsgewebe 8 x 8 | 10 maxit multi 300, maxit multi 261 als Filzlage |
| | 11 Putzabdichtung maxit FAF-1K-Außendicht |
| | 12 maxit san Schutz- und Drainagematte Schutzschicht nach DIN 18533 |
| | 13 Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 |