



Alle Maße in cm

Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- | | |
|--|---|
| 1 Mauerwerk | 13 Armierungslage mit maxit eco 73 (ca. 6 mm) mit der Einlage einer Armierungsgewebe 8 x 8 mm |
| 2 maxit san Vorspritz | 14 Auftrag maxit prim 1060/1060 E als Edelputzhaftgrund, dünnschichtiger mineralischer Oberputz |
| 3 maxit Sanierputz – maxit san Grund / maxit san Standard / maxit san Solo ca. 15 mm | 15 Farbanstrich, z.B. maxit Solarfarbe, bei HBZ < 30 maxit intens |
| 4 maxit Sanierputz – maxit san Standard / maxit san Weiß / maxit san Solo – 10 - 15 mm | 16 Horizontalsperre, maxit san Injektionscreme |
| 5 maxit san Stop (Sperrputz) | 17 maxit san Stop (Sperrputz) |
| 6 maxit AD-1K-Außendicht / maxit SDS 16 | 18 Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 |
| 7 maxit san Vorspritz | 19 Haftbrücke auf Bauwerksabdichtung z.B. maxit san Vorspritz |
| 8 Dämmplatte EPS 040 | 20 maxit san Vario |
| 9 maxit san Hohlkehlenmörtel HKM | 21 maxit multi 261 als Filzlage |
| 10 maxit Sanierputz - maxit san Grund | 22 Putzabdichtung mit maxit AD-1K-Außendicht |
| 11 spritzbare Außendämmung maxit eco 72
20 - 100 mm Auftragsdicke, ab 100 bis 150 mm
Putzträger bzw. Verdübelung durch die Armierungsschicht | 23 Schutzschicht nach DIN 18533 |
| 12 Grundierung mit maxit prim eco 1170 | |