



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- | | |
|---|--|
| 1 saugfähiges, raues Mauerwerk | 8 Perimeterdämmplatte |
| 2 Abdichtung maxit AD-1K-Außendicht / maxit SDS 16 | 9 Ausgleichsmörtel, maxit san Stop / maxit mur 956 |
| 3 maxit san Vorspritz, in die frische Abdichtung werfen, ca. 60 - 80% Deckung | 10 Nachträgliche Horizontalabdichtung, maxit SMK |
| 4 maxit Sanierputz, z.B. maxit san standard, zweilagig, Mindestputzdicke 20 mm | 11 Hohlkehle, maxit san Hohlkehlenmörtel HKM |
| 5 Putzabdichtung maxit AD-1K-Außendicht / maxit SDS 16 | 12 maxit san Schutz- und Drainagematte, Schutzschicht nach DIN 18533 |
| 6 maxit mur 956 Trassmörtel, Vermörtelung von Fugen | 13 Drainage nach DIN 4095 |
| 7 Abdichtung mit PMBC - maxit san Superdicht 2K, maxit san Superdicht 1K / 2K plus, zweischichtig ausführen, Trockenschichtdicke ≥ 3 mm (W1-E) | |