

Das **neue** Fugensortiment:

- ✓ **maxit coll SFX Flexfuge**
 - geschmeidige Verarbeitung
 - für schmale Fugen und hohe Flankenhaftung
- ✓ **maxit coll BFX Flexfuge**
 - geschmeidige Verarbeitung
 - mit feinerem Füllmaterial, für eine exzellente Oberflächenstruktur
- ✓ **maxit coll Fugensortiment | vielfältigere Farbauswahl**
 - maxit coll SFX**
 - anthrazit, mittelgrau, balibraun, caramel, dunkelgrau, pergamon, sandgrau, silbergrau, braun, zementgrau, bahamabeige, weiß
 - maxit coll BFX**
 - Farbauswahl wie **maxit coll SFX**, ausgenommen weiß
- ✓ **maxit coll EP 3K Fugenmörtel**
 - 3-komponentiger Fugenmörtel
 - für innen und außen geeignet
 - wasser-, wärme-, chemikalien- & alterungsbeständig
 - mechanisch hoch belastbar
 - sehr leicht und geschmeidig zu verarbeiten
 - einfache Reinigung mit klarem Wasser und einem Schwammbrett
 - kein Spezialwerkzeug erforderlich
 - mittelgrau, schwarz, weiß



Weitere Informationen finden Sie in folgender Broschüre und unter www.maxit.de.



maxit coll
Fliesenlegerprogramm

maxit nord
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 0
Telefax: 03647/433 380

maxit süd
Franken Maxit
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18-0

BAYERN'S
BEST 50
PREISTRÄGER 2014



S/1682/02.2022/1/5.000/71.0865



Entwickelt für hohe
Ansprüche an
exzellente Fugen



maxit coll SFX Flexfuge

neu

maxit coll SFX Flexfuge fein ist ein flexibler, hydraulisch schnell abbindender, wasserabweisender Fugenmörtel zur Verfugung von keramischen Fliesen und Platten, Spaltplatten, Betonwerksteinen, Glasbausteinen, Fassadenriemchen, Feinsteinzeug und Natursteinen wie Marmor, Granit und Solnhofener Platten. Erfüllt die Anforderungen nach CG2 WA.

Produkteigenschaften

- für innen und außen
- für Wand und Boden
- 1 – 10 mm Fugenbreite
- begehbar nach 2 Stunden
- hoch wasser-/schmutzabweisend
- für Nass- & Dauerunterwasserbereich
- hohe Flankenhaftung
- hohe Abriebfestigkeit
- rissfrei aushärtend
- hoch belastbar & schimmelresistent
- frostsicher & schlämbbar
- hohe Farbbrillanz
- für Natursteine
- hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel
- kristalline Wasserbildung

maxit coll BFX Flexfuge

optimiert

maxit coll BFX Flexfuge ist ein flexibler, hydraulisch schnell abbindender, wasserabweisender Fugenmörtel zur Verfugung von keramischen Fliesen und Platten, Spaltplatten, Betonwerksteinen, Glasbausteinen, Fassadenriemchen, Feinsteinzeug und Natursteinen wie Marmor, Granit und Solnhofener Platten. Erfüllt die Anforderungen nach CG2 WA.

Produkteigenschaften

- für innen und außen
- für Wand und Boden
- 2 – 20 mm Fugenbreite
- begehbar nach 2 Stunden
- hoch wasser-/schmutzabweisend
- für Nass- & Dauerunterwasserbereich
- hohe Flankenhaftung
- hohe Abriebfestigkeit
- rissfrei aushärtend
- hoch belastbar & schimmelresistent
- frostsicher & schlämbbar
- hohe Farbbrillanz
- für Natursteine
- hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel
- kristalline Wasserbildung

maxit coll EP 3K

neu

maxit coll EP 3K Fugenmörtel ist ein hochfester, chemikalienbeständiger, 3-komponentiger Reaktionsharzmörtel für den Innen- und Außenbereich an Wand und Boden für hohe mechanische Beanspruchung z. B. in Großküchen, Laboratorien, Schwimmbädern, Brauereien, Molkereien, Fleischereien, Bereichen der Lebensmittel- und chemischen Industrie sowie für beheizte Estrichkonstruktionen. Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 13888/R2 RG.

Produkteigenschaften

- für innen und außen
- für Wand und Boden
- 1,5 – 10 mm Fugenbreite
- begehbar nach 24 Stunden
- hohe Flankenhaftung
- chemisch hoch widerstandsfähig
- für Nass- und Dauerunterwasserbereich
- sehr hohe Festigkeiten
- keine Wasseraufnahme
- hoch belastbar
- schimmelresistent & hygienisch
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- einfache Reinigung mit Wasser oder Schwamm
- kein Spezialwerkzeug erforderlich & rissfrei aushärtend

